

# TOSHIBA

## *TOSHIBA Golvmmodell 035 - 5,7 kW - A++*

TOSHIBA Golvmmodell är den perfekta luftvärmepumpslösningen för dig som önskar en placering mot golvet istället för högt upp på väggen. En av de vanligaste placeringarna för denna tystgående modell är under ett fönster, och ersätter därmed ett elektriskt element. Med funktioner som braskaminsfunktion, värmespridning längs golvet ger det dig en fantastisk komfort till låg driftskostnad.



**100% Toshiba-kvalité**



**RAS-35U2FVG-ND Golvmodell**  
**Nordic35ND värmepump-Inomhusdel**

7302506

Max_Kyleffekt:	3.7
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	4.3
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,8 - 5,70
Max värmeeffekt:	5.7
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+5 till +13 & +17 till +30
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.5
Kyleffekt min-max:	1,7-3,70
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+21 till +32
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	700 x 600 x 220
Vikt [kg]:	16
Luftflöde [m3/min]:	8.5
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	41-42
Ljudeffektsnivå [dBA]:	57
Dränering [mm]:	16
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"



**RAS-35U2AVPG-ND Golvmodell**  
**Nordic35ND värmepump - Utomhusdel**

7302507

Max_Kyleffekt:	3.7
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	4,3 / 3,91
Värmeeffekt vid -25°C / COP:	2,7 / 1,61
Värmeeffekt vid -10°C / COP:	4,20 / 2,10
Värmeeffekt vid 0°C / COP:	4,45 / 2,32
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,80 - 5,70
Max värmeeffekt:	5.7
Effektförbrukning Värme:	0,35 - 1,10 - 1,83
COP - Värmefaktor:	3.91
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	4.6
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	-30 till +24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.5
Kyleffekt min-max:	1,70-3,70
Effektförbrukning [Kyla]:	0,36-0,92-1,05
EER - Köldfaktor:	3.8
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	8.2
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	-15 till +46 °C
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	800 x 630 x 300
Vikt [kg]:	43
Luftflöde [m3/min]:	36
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	47-49
Ljudeffektsnivå [dBA]:	62
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	10A
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]:	25
Röranslutning min rörlängd [m]:	2
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	12
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfylld för 15 meter
Typ av kabel mellan utomhus- och inomhusdel:	4 ledare 1,5m2
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0.93
CO2 Ekvivalenter:	0.63

**TOSHIBA**

